




# BESTELLFORMULAR FÜR ROLLTORE



Datum der Bestellung: .....

Bestellnummer: .....

Angaben des Bestellers: .....

<b>MONTAGEART</b> <input type="checkbox"/> An der Wand von innen <input type="checkbox"/> An der Wand von außen <input type="checkbox"/> Zwischen der Nische nach innen <input type="checkbox"/> Zwischen der Nische nach außen		<b>ART DER RÜSTUNG</b> <input type="checkbox"/> PA 55 Max Breite 3000 mm Max. Höhe 4600 mm Max. Fläche 9,5 m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> PA 77 Max Breite 6400 mm Max. Höhe 6000 mm Max. Fläche 30 m <sup>2</sup>		<b>FARBE DES TORES</b> Für das gesamte Tor: <input type="text"/> Standard oder RAL Für einzelne Komponenten: <input type="text"/> Panzer <input type="text"/> Kasten <input type="text"/> Führungsschienen			
		<b>MASSEN (mm)</b> <input type="checkbox"/> Maße der Öffnung <input type="checkbox"/> Gesamte Maße Breite: <input type="text"/> mm    Höhe: <input type="text"/> mm * Bei seitlichem Antrieb zuzüglich 200 mm					
<b>ANTRIEB</b> <input type="checkbox"/> ROHRANTRIEB Antriebsseite (von innen gesehen): <input type="checkbox"/> Rechte <input type="checkbox"/> Linke Antriebsart: <input type="checkbox"/> Basic <input type="checkbox"/> Somfy Steuerung: <input type="checkbox"/> Basic <input type="checkbox"/> Somfy Rollixo RTS <input type="checkbox"/> Somfy Rollixo optimo RTS <input type="checkbox"/> Somfy Rollixo IO Zusätzliche Fernbedienungen (Anzahl): <input type="text"/> Stück 2 Fernbedienungen inkl.			<input type="checkbox"/> SEITENANTRIEB GFA Antriebsseite (von innen gesehen): <input type="checkbox"/> Rechte <input type="checkbox"/> Linke Steuerung: <input type="checkbox"/> Dezentrale Steuerung TS970 mit Stecker CEE 3x400V <input type="checkbox"/> Dezentrale Steuerung TS971 mit Stecker CEE 3x400V mit integriertem Funkempfänger Zusätzliche Fernbedienungen (Anzahl): <input type="text"/> Stück			<b>SICHERHEITSEINRICHTUNGEN</b> <input type="checkbox"/> Fotozellen <input type="checkbox"/> Optische Leiste Eine der Sicherheitseinrichtungen ist erforderlich.	
			<b>NOTÖFFNUNG</b> <input type="checkbox"/> Notkurbel 75 cm mit Schlüsselschutz <input type="checkbox"/> 90-Grad-Kardangeln <input type="checkbox"/> NHK-Set durch die Wand (Kurbel 75cm + Verschluss + Montageplatte) <input type="checkbox"/> Kettenübertragung (nur GFA-Antrieb) Ausgang der Kurbel: 				
<b>KABELGEBUNDENE STEUERUNG</b> <input type="checkbox"/> Impulsschalter (Schritt für Schritt) Montage:    Schalter: <input type="checkbox"/> Aufputz <input type="checkbox"/> Tastenschalter <input type="checkbox"/> Unterputz <input type="checkbox"/> Schlüsselschalter		<b>SPEZIELLE PROFILE</b> <input type="checkbox"/> Lüftungsprofil* <input type="checkbox"/> Oben <input type="checkbox"/> Unten *Montage des Tores nur von innen <input type="checkbox"/> Transparenter Profil EasyLook Anzahl der Profile: Stück: <input type="text"/> Stück Einbauhöhe der Sonderprofile (von unten): <input type="text"/> mm		<b>BEFESTIGUNGSLÖCHER</b> <input type="checkbox"/> Typ A  <input type="checkbox"/> Typ B  <input type="checkbox"/> Typ C    NICHT			
<b>SONDERPROFILE</b> <input type="checkbox"/> Kabellose Codetastatur							
<b>ZUSÄTZLICHE HINWEISE</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>							