Karpik-Fenster

Fenster und Türen nach Mass

Angebot ZMD/26/0003819
27/10/2026

Alle Fenster in dieser PDF in Anthrazitgrau RAL 7016
Angebot gilt nur bei Abnahme von 10 Fenstern auf Palette

Fenster 001	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)





Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	500 mm x 1130 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle der Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschiene automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschiene (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (Flügel)	Silber
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklasse Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,4 W/m²•K
Gewichtseinheit	26 Kg
Umrandung	65,2 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 957 Feld: 1	20,000

	Verglasung	Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	290 x 905

Palettenpreis für 10 Fenster 3100,- Euro inkl. 19% MwSt.

Fenster 002	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)



Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	500 mm x 1130 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,4 W/m²•K
Gewichtseinheit	26 Kg
Umrandung	65,2 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 957 Feld: 1	20,000

	Verglasung	Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	290 x 905

Palettenpreis für 10 Fenster 3100,- Euro inkl. 19% MwSt.

Fenster 003	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)



Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	865 mm x 1135 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,3 W/m²•K
Gewichtseinheit	37,8 Kg
Umrandung	80 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 962 Feld: 1	20,000

Verglasung		Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	655 x 910

Palettenpreis für 10 Fenster 3400,- Euro inkl. 19% MwSt.

Fenster 004	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)



Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	865 mm x 1135 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,3 W/m²•K
Gewichtseinheit	37,8 Kg
Umrandung	80 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 962 Feld: 1	20,000

Verglasung		Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	655 x 910

Palettenpreis für 10 Fenster 3400,- Euro inkl. 19% MwSt.

Fenster 005	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)





Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	565 mm x 535 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,4 W/m²•K
Gewichtseinheit	15,9 Kg
Umrandung	44 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 362 Feld: 1	20,000

Verglasung		Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	355 x 310

Palettenpreis für 10 Fenster 2850,- Euro inkl. 19% MwSt.

Fenster 006	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)





Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	565 mm x 535 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB
Wärmekoeffizient	Uw = 1,4 W/m²•K
Gewichtseinheit	15,9 Kg
Umrandung	44 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 362 Feld: 1	20,000

Verglasung		Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	355 x 310

Palettenpreis für 10 Fenster 2850,- Euro inkl. 19% MwSt

Fenster 009	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)



Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	1465 mm x 1435 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Kämpfer/Pfosten	fester Pfosten 115 mm
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel 1	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Flügel 2	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh - ROTO NX
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Farbe der Abdeckungen	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive Innen
Art des Drückers	Standard
AUTOMATISCHE AUSWAHL DER GRIFFFARBE	Ja
Farbe des Drückers	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Glasleiste: NATURO68_STD.	2.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	2.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB

Palettenpreis für 10 Fenster
6000,- Euro inkl. 19% MwSt.

Wärmekoeffizient	Uw = 1,3 W/m²•K
Gewichtseinheit	80,3 Kg
Umrandung	116 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 1262 Feld: 1	20,000
2.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 1262 Feld: 2	20,000

	Verglasung	Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	545 x 1210
2.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	545 x 1210

Fenster 010	Menge : 20	System : NATURO 68.	Holzarten : Kiefer Micro (Kalzing)



Oben: Innen Ansicht
Unten: Aussen Ansicht

Endbearbeitung	**GRUPA 0** RAL: 7016
Rahmen	Rahmen STD
Konfiguration Anschlagtypen	Standard
Maße	1465 mm x 1435 mm
Profiltyp	Standard
Unterschnitt von außen	ohne
Unterschnitt von innen	ohne
Sonderunterschnitt für d Kunden	Nein
Automatische Farbauswahl Dichtung	Ja
Farbe der Dichtung	schwarz
Automatische Farbauswahl das Silikon	Ja
Silikonfarbe	szary antracyt (RAL 7016)
Wasserschenkel	Aluminium
Auswahl der Stelle d Regenschiene	Beides (Ramen + Flugel)
Farbe der Regenschien automatisch	Nein
Farbe der Alu-Regenschiene	silber
Farbe der Regenschien (individuelle Auswahl)	Ja
Farbe der Regenschiene (a Rahmen)	Silber
Farbe der Regenschiene (a Flügel)	Silber
Kämpfer/Pfosten	fester Pfosten 115 mm
Verglasung	4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) [GrA]
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Flügel 1	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh - ROTO NX
Beschlagssicherheitsstufe	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Farbe der Abdeckungen	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive Innen
Art des Drückers	Standard
AUTOMATISCHE AUSWAHL DER GRIFFFARBE	Ja
Farbe des Drückers	Titan F9
Flügel 2	Fensterflügel
Glasleiste	GLASLEISTE STANDARD
Beschlag	Dreh-Kipp - ROTO NX
Erhöhre Wiederstandsklas Beschlag	Standard
Kappenfarbe automatisch	Ja
Kappenfarbe	Titan F9
Art der Olive	Hoppe Elegance (Secustic N10A 0108/US952)
Fräsung für Olive	Fräsung für Olive innen
Typ der Olive	Standard
Olivenfarbe automatisch	Ja
Olivenfarbe	Titan F9
Meldungen	
Verglasung: STD_24	Promotion: Kein Aufpreis für die Warme Kante.
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	1.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Flügel: NAT68_K.	Farbe der Rahmenabdeckkappe: SREBRNY
Glasleiste: NATURO68_STD.	2.01: Dicke des Verglasungspakets: 24mm
Glasleiste: NATURO68_STD.	2.01 Farbe der Flügelkappe: SREBRNY
Rahmen: NATURO68_STD.	>>>!!!HÖHE DES PROFILS 80mm!!!<<<
Rahmen: NATURO68_STD.	Hinterschnitt ext: brak intern: brak
Rahmen: NATURO68_STD.	Rw (C;Ctr) = 33 (-1;-4) dB

Palettenpreis für 10 Fenster
6000,- Euro inkl. 19% MwSt.

Wärmekoeffizient	Uw = 1,3 W/m²•K
Gewichtseinheit	80,3 Kg
Umrandung	116 m

Zubehör	Menge
1.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 1262 Feld: 1	20,000
2.01: Gesamt-Lichtmaß des Blendrahmens (für Fliegengitter) (B x x 1262 Feld: 2	20,000

	Verglasung	Maße
1.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 % Lichttransmissionsgrad (Tv) = 82 %	545 x 1210
2.01	[GrA] 4/16Ar/4th [Ug=1.1] (24mm) 9016 ULTIMA BIALA Abstandhalter: SWISSPACER ULTIMATE weiß (9016) Gesamtenergiedurchlassgrad (g) = 65 %	545 x 1210

Zusammenfassung der Wärmekoeffizient

Fenster	Menge	Uw	Oberfläche	Gesamtfläche	Menge × Uw Oberfläche	Kommentar
001	20	1,4 W/m²•K	0,565 m²	11,300 m²	15,741 W •K	
002	20	1,4 W/m²•K	0,565 m²	11,300 m²	15,741 W •K	
003	20	1,3 W/m²•K	0,982 m²	19,636 m²	25,897 W •K	
004	20	1,3 W/m²•K	0,982 m²	19,636 m²	25,897 W •K	
005	20	1,4 W/m²•K	0,302 m²	6,046 m²	8,599 W •K	
006	20	1,4 W/m²•K	0,302 m²	6,046 m²	8,599 W •K	
009	20	1,3 W/m²•K	2,102 m²	42,046 m²	55,295 W •K	
010	20	1,3 W/m²•K	2,102 m²	42,046 m²	55,295 W •K	
	160			158,053 m²	211,065 W •	

Durchschnittlicher Wärmedurchgangskoeffizient = 1,34 W/m²•K

Gesamtgewicht: 6400 Kg

Umlaufende Meter: 610,4 m